

Bomba de infusión

AME-900 Volumetrica



- + Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas
- + Sensor de presión hacia arriba y hacia abajo
- + Puerta eléctrica y clip eléctrico anti-flujo
- + IP24 resistente al agua
- + Volumen y brillo de la alarma ajustables
- + Historial registra más de 5000 registros
- + 9 horas de autonomía de la batería
- + Configuración y edición de parámetros directamente en la pantalla táctil

Parámetros Básicos	
Pantalla	Pantalla táctil LCD a color de 4,3 pulgadas
Modo de Infusión	ml / h (incluye modo de frecuencia, modo de tiempo), peso corporal, modo de goteo
Precisión	+5%
Rango de tasa de flujo	0.0l-2000ml/h (incremento 0.0lml/h)
VTBI	0-9999ml
KVO	0.01-5ml/h ajustable
Tasa de bolo	0.1-2000ml / h (bolo automático y manual disponible)
Nivel de oclusión	4 niveles seleccionables
Interfaz	MINI USB
Inalámbrica	WiFi (opcional)
Tipo de alarma	VTBI infundido, presión alta, verificación aguas arriba, batería vacía, KVO terminado, puerta abierta, burbuja de aire, VTBI casi agotado, batería casi vacía, alarma recordatoria, no hay suministro de energía, conexión del sensor de caída, error del sistema, etc.

Características Especiales	
Valoración	Cambiar la tasa de flujo sin detener la infusión
Última terapia	Las últimas terapias se pueden almacenar y utilizar para una infusión rápida
Librería de drogas	No menos de 30 medicamentos
Anti bolo	Presión de línea de caída automática para reducir el impacto del bolo post oclusión
Purga	Quita la burbuja de aire
Bloqueo de pantalla	Evite el mal funcionamiento
Modo de espera	Tiempo en espera 00-99h59m ajustable
Modo micro	Limite la velocidad máx. de infusión para garantizar al doble la seguridad del paciente
DPS	Visualización de la presión en tiempo real en forma gráfica y numérica
Detector de burbujas	Ajustable
Brillo	Ajustable
Volumen alarma	Ajustable
Registro histórico	Más de 5000 entradas

Otros	
Clasificación	Clase 1, CF
Prueba de Agua	IP24
Dimensión	235(Largo)95(Ancho)120(Alto) mm
Peso	Aprox. 1.6kg